



## Wallpack

**Máximo rendimiento, mínimo mantenimiento  
y una eficiencia nominal de 140lm/W**

Familia de montaje en muro con excelentes atributos técnicos dados en su sistema óptico de alta transmitancia(93%) y con distribución de luz asimétrica diseñada para entregar iluminación optima y uniforme, con lo que incrementa la seguridad perimetral en las distintas edificaciones, al mismo tiempo que se mantiene una alta eficacia luminosa de 140lm/W, esto sin sacrificar el confort visual de los usuarios ya que se tiene un bajo deslumbramiento; también se encuentran las siguientes características:

- Resistencia a la corrosión gracias a sus materiales y revestimiento de poliéster para exteriores
- Clasificación IP65
- Optima disipación de calor para beneficiar el tiempo de vida útil
- Diseño óptico que evita la contaminación lumínica.

Certificaciones:

Garantía:

5 Años

## Matriz de producto:

**Información del pedido:**

OU		N		A
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	6810 6811	N- Negro	BN- 4000K BF- 5000K	A- 100-277V~

### Datos técnicos generales:

<b>Fuente de Luz</b>	Led integrado
<b>Flujo luminoso nominal (lm)</b>	4,900 - 9,800
<b>Eficiencia nominal (lm/W)</b>	>140
<b>TCC</b>	4000K/ 5000K
<b>IRC</b>	>80
<b>Ángulo de apertura</b>	45*150°
<b>Potencia</b>	35W/ 70W
<b>Tensión</b>	100-277V~
<b>Frecuencia de operación</b>	50 Hz/ 60 Hz
<b>Factor de potencia</b>	>0.90
<b>Distorsión de armónicos (THD)</b>	< 10% (35W) <8%(70W)
<b>Temperatura de operación</b>	-30° a 50°C
<b>Driver</b>	Integrado
<b>Protocolo de control</b>	ON/OFF
<b>Vida promedio / Tipo de vida</b>	50,000h L80
<b>Material del cuerpo</b>	Aluminio
<b>Material de la óptica / difusor</b>	PC
<b>Acabado</b>	Pintura electrostática
<b>Color</b>	Negro
<b>IP</b>	65
<b>IK</b>	10
<b>Peso</b>	4 Kg
<b>Tipo de instalación</b>	Sobrepuesto
<b>Tipo de producto</b>	Wallpack

Ejemplo de construcción de código:  
**OU 6810 N BN A**

	Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	Ángulo	Dimensiones
	35W 70W	4,900 9,800	ON/OFF	45*150°	296*150*223mm


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 6810 N BN A	5,026.00	36.5	137.69
OU 6810 N BF A	5,026.00	36.5	137.69
OU 6811 N BN A	9,318.00	70.5	132.17
OU 6811 N BF A	9,318.00	70.5	132.17

## Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
36.5	0.3 A
36.5	0.3 A
70.5	0.7 A
70.5	0.7 A

## Fotometrías:



Wallpack 70W

## Dimensiones del producto:



Wallpack 35W/ 70W

## Imagen:

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)