



Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	8,500lm/ 10,500lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>135
TCC	4000K
IRC	>80
UGR	<22
Ángulo de apertura	30°
Potencia	60W/ 80W
Tensión	120-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20° a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco
IP	20
Tipo de instalación	Riel
Tipo de producto	Tracklight

Skylight

Alta Potencia

Skylight es un panel de alta potencia diseñado específicamente para rieles, que ofrece una iluminación precisa y enfocada. Cuenta con ópticas de 30° y doble asimétrica, lo que permite dirigir la luz de manera efectiva hacia áreas específicas.

Este panel tiene un diseño delgado y ligero, lo que lo hace especialmente adecuado para su uso en tiendas departamentales y supermercados. Su estructura compacta facilita su instalación en diferentes espacios comerciales, ofreciendo una solución eficiente y estética para la iluminación.

Certificaciones:



5 años

Garantía:

Matriz de producto:

Información del pedido:

CO	 	 	 	A
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
CO	<u>5312</u> 5313	B- Blanco	BN- 4000K	A- 100-277V~

Ejemplo de construcción de código:
CO 5312 B BN A

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo
60W 80W	8,500 10,500	80	30°/ 20°*120°

Compatibles con riel YS-100/ YS-200


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 5312 B BN A	8,249	61.8	133.58
CO 5313 B BN A	10,039	83.4	120.33


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
61.8	0.6 A
83.4	0.8 A

Fotometrías:




Skylight 30°



Skylight 20°*120°

Dimensiones del producto:



Skylight 60W/ 80W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)