



Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	215lm/ 650lm
Eficiencia nominal (lm/W)	>73/ >77
TCC	3000K
IRC	80
Ángulo de apertura	24°
Potencia	3W/ 9W
Tensión	24VCD
Frecuencia de operación	50/ 60 Hz
Factor de potencia	> 0.99
Temperatura de operación	-35 a 40 °C
Driver	Remoto (no incluido)
Protocolo de control	ON/OFF (Según drivers disponibles)
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Acero inoxidable
Material de la óptica / difusor	Cristal
Color	Metalico
IP	68
IK	08
Peso	0.54Kg/ 2.1Kg
Tipo de instalación	Sobreponer
Tipo de producto	Sumergible

Escafandra proyector

Sumergible, incluye grandulas IP

Familia de luminarios sumergibles en donde la variante OU7057 funciona como un proyector en para iluminación subacuática.

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Matriz de producto:

Información del pedido:

OU	7058	S	BC	G
Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	7058 7059	S- Satinado	BC- 3000K	G- 24V


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 7058 S BC G	168	2	83.96
OU 7059 S BC G	604	7.2	83.92


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
2	0.013 A
7.2	0.038 A

Fotometrías:




OU7058SBCG




OU7059SBCG

Dimensiones del producto:



OU7058SBCG



OU7059SBCG

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)