



## Roadlight

### Soporta tráfico vehicular ligero

Roadlights es una familia para empotrar en piso con materiales que soportan el paso de tráfico vehicular ligero, además de una protección IP65 e IK10 para resistir las condiciones climáticas adversas.

Certificaciones:



5 Años

Garantía:

### Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	100 - 260
Eficiencia nominal (lm/W)	>33
TCC	3000K
IRC	>70
Ángulo de apertura	90° / 180°
Potencia	0.5W/ 1W/ 3W
Tensión	24V
Frecuencia de operación	NA
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	NA
Temperatura de operación	-35° a 45°C
Driver	Remoto (no incluido)
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Gris
IP	65
IK	10
Peso	0.5 Kg/ 1 Kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Roadlight

## Matriz de producto:

### Información del pedido:



Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	3027			
	3028	G- Gris	BC- 3000K	F- 24V
	3029			

### Ejemplo de construcción de código:

OU 3027 G BC F

Potencia	Flujo luminoso nominal	Ángulo	Dimensiones
1W	60	180°	110*110*90mm
0.5W	30	90°	110*110*90mm
3W	60	180°	102*207*261mm

\*Requieren driver 24V (Driver sugerido AC7505G 60W)


## Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 3027 G BC F	72	0.79	91.14
OU 3028 G BC F	30	0.40	75.00
OU 3029 G BC F	72	3.00	24.00


## Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
0.79	0.03 A
0.40	0.01 A
3.00	0.03 A


## Fotometrías:



Roadlight 1W 180°




Roadlight 0.5W 90°




Roadlight 3W 180°


## Dimensiones del producto:



Roadlight 1W




Roadlight 0.5W



Roadlight 3W

## Imágenes del producto:

### Accesorios Roadlights:



Driver 60W 24V

Driver 60W 24V IP65

AC7505G

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)